

Aufrollbares Service U-Rohr-Manometer Serie 1211

... für das Montage-Personal



Abb. 1211-100

Beschreibung

Das Manometer wird in 3 Längen hergestellt. Mittels Haftmagneten lässt es sich gestreckt an einer Metallwandung halten. Die grün fluoreszierende Messflüssigkeit (Dichte 1,0) ist gut sichtbar und kann im U-Rohr auch während zusammengerollten Transports verbleiben.

Der Druckanschluss erfolgt über Drehventile am Einfüllkopf. Zur Messung lassen sich die Ventile öffnen und durch Drehung im Uhrzeigersinn nach der Messung wieder schließen. O-Ring-Dichtungen garantieren einen sicheren Auslaufschutz der Flüssigkeit.

Technische Daten

Das Manometer ist überdrucksicher bis 1 bar und hat eine verschiebbare Skala zur Nullpunkt-Justierung. Der Kunststoff-Anschlusskopf enthält eine Überdrucksicherung und einen Auslaufschutz der Flüssigkeit.

Anschlusschlauch-Innendurchmesser 6 mm.

Das Manometer wird mit Transport-Dose und Messflüssigkeit geliefert.

Als optionales Zubehör ist ein stabiler Tragekoffer (200 x 160 x 80 mm) erhältlich.



Tragekoffer
(Option)

Modell:	Messbereich:	Länge:
1211-50	25 - 0 - 25 cmWS	500 mm
1211-100	50 - 0 - 50 cmWS	1000 mm
1211-200	100 - 0 - 100 cmWS	2000 mm

[1 cmWS = 0,98 mbar = 98 Pa]