



Artikelliste 2009 Dockingstation DS400



Dockingstation DS400 für Microtector II

- Anreihbare und automatische Funktions- und Kalibrierstation mit wechselbarem Prüf- und Ladeinsatz
- Durchführung der arbeitstäglichen Funktionsprüfung (Bump-Test) oder automatischen Kalibrierung
- Einsetzbar für die Gasarten CH₄, CO₂, CO, H₂S, O₂
- Datenarchivierung auf SD Speicherkarte oder online über RS485-Schnittstelle
- Konfiguration, Kommunikation und Datenauswertung mittels PC

I. Dockingstation DS400

Nr. Bezeichnung	Best.Nr.
1. Dockingstation DS400 für Microtector II G450/G460 mit Prüf- und Ladeinsatz DIC1D für Geräte <u>ohne</u> Pumpe, inkl. Netzteil, Speicherkarte, Datenübertragungskabel zum PC (USB auf RS485) und Konfigurationssoftware	1450401
2. Dockingstation DS400 für Microtector II G450/G460 mit Prüf- und Ladeinsatz DIC2D für Geräte <u>mit</u> Pumpe, inkl. Netzteil, Speicherkarte, Datenübertragungskabel zum PC (USB auf RS485) und Konfigurationssoftware	1450402

II. Zubehör / Ersatzteile

3. EU-Steckernetzteil zur Netzversorgung von max. 2 Stck. Dockingstation DS400	1450403
4. Klinkenstecker, zum Anschluß des Druckschalters (1319218) bzw. des Netzteils an die Dockingstation DS400	1450404
5. Doppelseitiger Klinkenstecker zur Kaskadierung der Dockingstation DS400 (jeweils 2 Stck. erforderlich)	1450405
6. Wechselbarer Prüf- und Ladeinsatz DS400, DIC1D zur Aufnahme der Gaswarngeräte Microtector II G450/G460 <u>ohne</u> Pumpe	1450406
7. Wechselbarer Prüf- und Ladeinsatz DS400, DIC2D zur Aufnahme der Gaswarngeräte Microtector II G450/G460 <u>mit</u> Pumpe	1450407
8. SD-Speicherkarte für die Dockingstation DS400, zur Archivierung der Geräte- und Prüfdaten, Speicherkapazität: 1GB	1450408
9. Null-Luft Filter (Air-Purifier) zur Absorption des CO ₂ -Gehaltes aus der Umgebungsluft sowie zur Luftreinigung	1000220
10. Gasentnahmemarmatur, Typ 2001, 2-stufiger Druckminderer zur Kalibriergaszufuhr für Prüfgasflaschen vom Typ 2 AL, 8 AL oder 6D maximaler Eingangsdruck: 1.000 psig/70bar	1319216
11. Gasentnahmemarmatur, Typ 2003, 2-stufiger Druckminderer zur Kalibriergaszufuhr mittels Pumpe für Hochdruckflaschen; inkl. Anschlussstück (M19x1,5LH) maximaler Eingangsdruck: 3.000 psig/207bar	1319217
12. Druckschalter für Hochdruckflaschen inkl. T-Stück zur Montage an die Gasentnahmemarmatur Typ 2003, Druckeinstellbereich: 65 - 300 psi/4,5-20,7 bar	1319218
13. Datenübertragungskabel (USB auf RS485)	1319221
14. Patch-Kabel, Länge 1m, zur Verbindung der Dockingstation (Datenkommunikation)	1319222
15. Patch-Kabel, Länge 3m, zur Verbindung der Dockingstation (Datenkommunikation)	1319223
16. Patch-Kabel, Länge 5m, zur Verbindung der Dockingstation (Datenkommunikation)	1319224
17. Patch-Kabel, Länge 8m, zur Verbindung der Dockingstation (Datenkommunikation)	1319225
18. Patch-Kabel, Länge 10m, zur Verbindung der Dockingstation (Datenkommunikation)	1319226

Händlerkontakt:

