

Zubehör

► Druckentnahmestutzen

für Luftkanäle



Type A-2

Gerader Druckstutzen, PVC
incl. 2 Blechschrauben
Eintauchlänge: 60 mm
Bohrdurchmesser: 8 mm
für Schlauch I.D. 5 mm



Type A-3

Gewinkelter Druckstutzen, PVC
incl. 2 Blechschrauben
Eintauchlänge: 80 mm
Bohrdurchmesser: 10 mm
für Schlauch I.D. 5 mm



Type DP447 Type DP339

Gerader Druckstutzen, Ms vernickelt
incl. 2 Blechschrauben
Eintauchlänge:
30 mm (DP447), 80 mm (DP339)
Bohrdurchmesser: 6 mm
für Schlauch I.D. 5 mm



Type A-482

Druckanschluss, Ms vernickelt
incl. Mutter und Dichtung
Gewinde: M5, Länge 15 mm
Bohrdurchmesser: 5 mm
für Schlauch I.D. 5 mm



Type A-483


Schnellanschluss mit sich selbst
festziehender Neopren-Tülle
Material: Ms vernickelt/Neopren
Bohrdurchmesser: 10 mm
für Schlauch I.D. 5 mm

Raumdruck-Sonden

für Wandstärken bis 180 mm

Type A-312

Druckanschluss für die Durchführung
durch eine Trennwand
Material: Messing (Stutzen), PVC (Rohr)
Nennlänge:
35, 50, 70, 90, 110, 130, 150, 170 und 190 mm
Bohrdurchmesser: 11 mm
für Schlauch I.D. 5 mm



Type A-RP

Raumdruck-Sonde für Reinräume, Edelstahl 1.4301
mit/ohne Durchgangsbohrung
Wandstärke: max. 13 mm, Bohrdurchmesser: 11 mm,
für Schlauch 4 x 1,0 mm



► Schlauchverschraubungen



Type B-10

Schlauchtülle gerade, Polyamid
Gewinde: 1/8" mit/ohne NPT
für Schlauch I.D. 4, 6, 8 mm



Type B-11

Schlauchtülle gewinkelt, Polyamid
Gewinde: 1/8" mit/ohne NPT
für Schlauch I.D. 4, 6, 8 mm



Type B-15/B-16

Schlauchtülle, Messing
Gewinde: 1/8" NPT, G1/8", G1/4"
für Schlauch I.D. 4, 6 mm



Type B-17

Schlauchtülle, Ms vernickelt
Gewinde: R1/8", R1/4", G1/8", G1/4"
für Schlauch I.D. 4, 6, 8 mm



Type B-20

Schottverschraubung, Ms vernickelt
Gewinde: M10x1, M12x1, M14x1
für Schlauch I.D. 4, 6, 8 mm

► Kugelhähne



Type C-10

Mini-Kugelhahn für Druckluft,
Messing vernickelt
Kugelabdichtung: PTFE (Teflon)
Spindelabdichtung: NBR
Gewinde: 1/8", 1/4" innen/außen



Type C-13

Absperrhahn für Druckluft, Kunststoff
für Schlauch I.D. 7-8 mm

► Fittings



Type D-10

Y-Stück, Polyamid
für Schlauch I.D. 4, 5, 6, 8 mm



Type D-11

T-Stück, Polyamid
für Schlauch I.D. 4, 5, 6, 8 mm



Type D-12

Reduzierstück, Polyamid
für Schlauch I.D. 6-4, 8-4, 8-6 mm



Type D-13

Schlauchkupplung, Polyamid
für Schlauch I.D. 4, 5, 6, 8, 10 mm



Type D-14

Universalkupplung, Polyamid
für Schlauch I.D. 3-10 mm

► Sinter-Filter

zum Dämpfen von Druckstößen
und Filtern von verunreinigter Luft



Type E-331

Sintermetall-Stutzen, 1/8" NPT



**Type E-510
Type E-610**

Sinterbronze-Stopfen
5 x 10 mm (Typ E-510)
6 x 10 mm (Typ E-610)

► Schläuche



PVC-Schlauch, glasklar I.D. x Wandstärke

4 x 1,0 mm
4 x 1,5 mm
5 x 1,5 mm
6 x 1,0 mm
6 x 1,5 mm
6 x 2,0 mm
8 x 2,0 mm
10 x 2,0 mm

Silikon-Schlauch, transparent I.D. x Wandstärke

4 x 1,0 mm
5 x 1,5 mm
6 x 1,0 mm
6 x 1,5 mm
6 x 2,0 mm
8 x 2,0 mm
10 x 2,0 mm